

MOTOR PROTECT

Aditivo antifricción sintético
Cód. 1018

Descripción:

MOTOR PROTECT es un aditivo sintético para aceites de motor de la más moderna tecnología, especialmente formulado para el uso en modernos motores bencineros o diesel. Los compuestos activos de superficie de los aditivos antidesgaste/extrema presión, en combinación con nuevos modificadores de fricción en base de compuestos metalorgánicos con molibdeno, reducen el desgaste mecánico y la fricción por modificaciones en las superficies metálicas.

Propiedades:

- ✓ Reduce el roce y el desgaste
- ✓ Reduce el consumo de aceite y combustible
- ✓ Muy estable en exigencias a elevadas temperaturas y elevadas cargas
- ✓ Aumenta la suavidad del motor y la confiabilidad
- ✓ Probado en motores turbo y motores con convertidores catalíticos
- ✓ Económico por su larga duración (apro. 50.000 kms.)



Código	Contenido
1018	500 ml.

Datos Técnicos:

Base	:	Aditivos y aceites sintéticos	
Color	:	Café oscuro	
Densidad a 15°C	:	0,875 g/ml	DIN 51757
Punto de inflamación	:	> 150°C	DIN ISO 2592
Punto de escurrimiento	:	-30°C	DIN ISO 3016

Campos de Aplicación:

Para todo tipo de motor a gasolina o diesel. No recomendable para su uso en motores con embrague bañado en aceite.

Modo de Empleo:

Agregar MOTOR PROTECT aproximadamente cada 50.000 kms. con el aceite nuevo. Un envase de 500 ml. es suficiente para 5 lts. de aceite de motor. Se puede agregar en cualquier momento al aceite de motor, preferentemente después de hacer el cambio. MOTOR PROTECT es compatible con todos los aceites minerales y sintéticos comerciales.