

HYPOID-GETRIEBEÖL GL5 SAE 85W-140

Aceite para transmisiones hipoidales
Cód. 1028

Descripción:

HYPOID-GETRIEBEÖL GL5 SAE 85W-140 es un aceite de alto rendimiento para transmisiones sometidas a cargas extremas. Fabricado con aceites base seleccionados y aditivos de extrema presión multifuncionales. Especialmente formulado para transmisiones manuales y transmisiones de ejes, y en especial, para transmisiones hipoidales sometidas a esfuerzos elevados.

Propiedades:

- ✓ Muy elevada capacidad para soportar cargas extremas
- ✓ Reduce el desgaste y silencia los ruidos de marcha
- ✓ Excelente comportamiento de la viscosidad con la temperatura
- ✓ Excelente resistencia al envejecimiento
- ✓ Compatible con todos los materiales de sello



Código	Contenido
1028	205 lts.

Cumple y excede las siguientes especificaciones:

API GL5
MIL-L-2105 C
ZF-TE-ML 05A, 16D, 21A

Datos Técnicos:

Categoría SAE	: 85W-140	
Color (ASTM D-1500)	: 6	DIN 51578
Densidad a 15°C	: 0,91 g/ml	DIN 51757
Viscosidad a 40°C	: 415 mm ² /s	DIN 51562
Viscosidad a 100°C	: 29 mm ² /s	DIN 51562
Índice de Viscosidad	: 98	DIN ISO 2909
Punto de inflamación	: 214°C	DIN ISO 2529
Punto de escurrimiento	: -18°C	DIN ISO 3016

Campos de Aplicación:

Para todo tipo de transmisiones automotrices, especialmente para transmisiones de ejes con engranajes hipoidales en las cuales se exijan aceites API GL5.

Modo de Empleo:

Respetar las viscosidades exigidas por los fabricantes de las transmisiones. Mezclable con todos los aceites de marca de igual viscosidad. El resultado óptimo se obtiene sin mezclar con otros aceites.