

GETRIEBEÖL-VERLUST-STOP

Aditivo contra pérdidas de aceite en transmisiones con goteras
Cód. 1042

Descripción:

GETRIEBEÖL-VERLUST-STOP detiene las pérdidas de aceite en transmisiones que gotean. Regenera y emblandece empaquetaduras endurecidas. No se producen más manchas de aceite que dañen el medio ambiente. Protege los embragues de las filtraciones de aceite, evita deficiencias de lubricación y daños en la transmisión debido a un bajo nivel del aceite. Para transmisiones mecánicas y diferenciales. No apto para transmisiones automáticas.



Propiedades:

- ✓ Reduce pérdidas de aceite causadas por empaquetaduras permeables
- ✓ Evita manchas de aceite y contaminación del medioambiente
- ✓ Protege embragues por goteras de aceite
- ✓ Asegura una eficiente lubricación y evita daños en la transmisión debido a un bajo nivel del aceite
- ✓ Fácil de aplicar

Código	Contenido
1042	50 ml.

Datos Técnicos:

Base	:	Combinación de aditivos	
Color	:	Azul	
Densidad a 20°C	:	0,91 g/ml	DIN 51757
Viscosidad a 40°C	:	540 mm ² /s	DIN 51562
Punto de inflamación	:	80°C	DIN ISO 2592

Campos de Aplicación:

Apropiado para todo tipo de cajas de transmisión mecánicas, engranajes diferenciales y secundarios.

Modo de Empleo:

Aplicar un pomo de 50 ml. por cada litro de aceite. Se puede añadir en cualquier momento. Para su óptimo desempeño, agregar GETRIEBEÖL-VERLUST-STOP después de cada cambio de aceite.

Advertencia: No aplicar GETRIEBEÖL-VERLUST-STOP en transmisiones automáticas ni en embragues húmedos.