

## ATF III

**Aceite para cajas automáticas**  
**Cód. 1043-1246**

### Descripción:

LIQUI MOLY ATF III es un aceite hidráulico multifuncional para transmisiones automáticas y mecánicas. Especialmente formulado para cumplir las exigencias de las modernas transmisiones tanto mecánicas como automáticas, y también de sistemas hidráulicos automotrices y de un gran número de aplicaciones en equipos industriales. LIQUI MOLY ATF III garantiza una operación óptima de la transmisión, aún en condiciones de trabajo severas y con grandes variaciones de temperatura.

### Propiedades:

- ✓ Excelente comportamiento de la viscosidad sobre un muy amplio rango de temperaturas
- ✓ Alta estabilidad térmica
- ✓ Alta resistencia al envejecimiento
- ✓ Muy bajo punto de escurrimiento
- ✓ Excelente protección antidesgaste y muy favorables índices de roce
- ✓ Excelentes propiedades anticorrosivas



Código	Contenido
1043	1 lt.
1246	60 lts.

Cumple y excede las siguientes especificaciones:

GM DEXRON III G	ZF-TE-ML 04D, 17C
Allison C4	Voith 55.6335.36 (antes G 607)
Ford Mercon	Caterpillar TO-2
MB 243.1	MAN 339 Typ Z1, 339 Typ V1

### Datos Técnicos:

Color ASTM	: 7,9	DIN 51578
Densidad a 15°C	: 0,865 g/ml	DIN 51757
Viscosidad a 40°C	: 36 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viscosidad a 100°C	: 7,9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Índice de Viscosidad	: 200	DIN ISO 2909
Punto de inflamación	: 185°C	DIN ISO 2529
Punto de escurrimiento	: < -40°C	DIN ISO 3016
Color	: Rojo	

### Campos de Aplicación:

Líquido hidráulico multifuncional para uso en transmisiones mecánicas y automáticas, embragues hidráulicos, convertidores de torque y en un sinnúmero de direcciones servo-asistidas. Hay que respetar las especificaciones y recomendaciones de los fabricantes de los equipos.

### Modo de Empleo:

Se deben respetar las instrucciones de uso de los fabricantes de vehículos, transmisiones y sistemas hidráulicos.