

RACING SCOOTER 2T SYNTH

Aceite sintético para motocicletas scooter de 2 tiempos
Cód. 1053

Descripción:

RACING SCOOTER 2T SYNTH está compuesto por aceites base totalmente sintéticos muy seleccionados, con aditivos especiales de alta tecnología para motocicletas y scooter de 2 tiempos, para lubricación separada y mezclas en motores de dos tiempos refrigerados por agua o aire.

Propiedades:

- ✓ Excelente protección antidesgaste y anticorrosiva
- ✓ Combustión sin residuos y libre de ceniza
- ✓ Protege el motor y el sistema de escape contra la formación de depósitos
- ✓ Sobresaliente estabilidad térmica
- ✓ Automezclable

Cumple y excede las siguientes especificaciones:

API TD
 JASO FD
 ISO L-EGD
 Husqvarna

Datos Técnicos:

Color ASTM	: 3	DIN 51578
Densidad a 15°C	: 0,875 g/ml	DIN 51757
Viscosidad a 40°C	: 62 mm ² /s	DIN 51562
Viscosidad a 100°C	: 10,5 mm ² /s	DIN 51562
Índice de viscosidad	: 160	DIN ISO 2909
Punto de inflamación	: 102°C	DIN ISO 2529
Punto de escurrimiento	: -40°C	DIN ISO 3016

Campos de Aplicación:

Para lubricación mezcla y separada en motores de 2 tiempos refrigerados por agua o aire.

Modo de Empleo:

Realizar la proporción de mezcla según las instrucciones de los fabricantes de los motores.



Código	Contenido
1053	1 lt.