

TOURING HIGH TECH SHPD MOTORÖL SAE 15W-40

Aceite de alto rendimiento para motores diesel
Cód. 1062, 1063

Descripción:

TOURING HIGH TECH SHPD MOTORÖL SAE 15W-40 es un aceite multipropósito para motores diesel que excede en muy amplio margen las exigencias impuestas por las más nuevas generaciones de motores diesel de alto rendimiento con o sin turbo-alimentación. Es especialmente apropiado para intervalos de cambios muy extendidos y previene eficientemente el pulido de espejo de los cilindros

Propiedades:

- ✓ Previene eficazmente el pulido de espejo de los cilindros
- ✓ Protección garantizada y eficaz contra el desgaste
- ✓ Permite intervalos de cambio de aceite extremadamente largos
- ✓ Excelente estabilidad contra el envejecimiento
- ✓ Sobresalientes propiedades detergentes y dispersantes
- ✓ Apropiado para todo tipo de motor diesel



Código	Contenido
1062	60 lts.
1063	205 lts.

Cumple y excede las siguientes especificaciones:

API CH-4 / CF / SL	Volvo VDS 2
ACEA E7-04 / B4-04 / A3-04	Renault RD-2
MB-Freigabe 228.3	Mack EO-M Plus
MAN M3275	Cummins 20076 / 20077
MTU Typ 2	KHD

Datos Técnicos:

Categoría SAE	: 15W-40	
Color ASTM	: 4,5	DIN 51578
Densidad a 15°C	: 0,89 g/ml	DIN 51757
Viscosidad a 40°C	: 105 mm ² /s	DIN 51562
Viscosidad a 100°C	: 13,9 mm ² /s	DIN 51562
Índice de Viscosidad	: 133	DIN ISO 2909
Punto de inflamación	: 230°C	DIN ISO 2529
Punto de escurrimiento	: -30°C	DIN ISO 3016

Campos de Aplicación:

Aceite de motor universal para todos los motores diesel, aspirados o turboalimentados. Especialmente formulado para intervalos largos de cambio de aceite y condiciones de servicio extremas.

Modo de Empleo:

Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de motores y vehículos. Sólo usar en motores diesel. TOURING HIGH TECH SHPD MOTORÖL SAE 15W-40 no debe usarse en motores a gasolina.