

HYDRAULIKÖL HLP 32
Aceite hidráulico HLP 32
Cód. 1109
Descripción:

HYDRAULIKÖL HLP 32 es fabricado con aceites base muy seleccionados, más paquetes de aditivos que garantizan una excelente protección contra la corrosión, el envejecimiento, una eficiente protección y muy buenas características EP (Extrema Presión)



Código	Contenido
1109	205 lts.

Datos Técnicos:

Viscosidad ISO	: VG 32	DIN 51519
Densidad a 15°C	: 0,88 g/ml	DIN 51757
Viscosidad a 40°C	: 32 mm ² /s	DIN 51562
Viscosidad a 100°C	: 5,4 mm ² /s	DIN 51562
Índice de viscosidad	: 99	DIN ISO 2909
Punto de inflamación	: 214 °C	DIN ISO 2529
Punto de escurrimiento	: -24 °C	DIN ISO 3016
Cenizas, óxido	: 0,17 g/100 g	DIN 51575
Número de neutralización	: 0,5 mg KOH/g	DIN 51558 parte 1
Corrosión en cobre	: 1-125 A3	DIN 51759
Corrosión en acero	: 0-B	DIN 51585
Prueba FZG	: 11	DIN 51354
Propiedades Espumantes	: S1B-30/0	
	: S2B-50/0	
	: S3B-30/0	

Campos de Aplicación:

Gracias a estas características, HYDRAULIKÖL HLP 32 cumple todas las exigencias necesarias para el uso en instalaciones hidráulicas, en las cuales hay cargas térmicas altas, ambientes húmedos corrosivos y cuyas bombas o motores hidráulicos necesiten aceites con una eficiente protección antidesgaste a raíz de roces mixtos.

Modo de Empleo:

Respetar las indicaciones del fabricante de los equipos.