

LONGTIME HIGH TECH SAE 5W-30

Aceite de tecnología sintética de última generación
Cód. 1136 - 1137 - 1140

Descripción:

LONGTIME HIGH TECH SAE 5W-30 es un aceite de tecnología sintética de muy baja fricción interna para motores bencineros y petroleros. Aceites base seleccionados y un alto porcentaje de aditivos especiales, permiten cumplir las altas exigencias impuestas por conceptos modernos de motores. Reduce el desgaste, el consumo de aceite y de gasolina. Garantiza una rápida lubricación del motor al arranque. LONGTIME HIGH TECH SAE 5W-30 permite obtener intervalos prolongados de cambio de aceite hasta 40.000 km. respetando las indicaciones de los fabricantes.



Propiedades:

- ✓ Márcha muy liviana de los motores debido al bajo roce interno
- ✓ Óptima partida en frío, muy rápido suministro del aceite a muy bajas temperaturas
- ✓ Presión de aceite óptima en todos los rangos de revoluciones
- ✓ Alta estabilidad al cizallamiento y envejecimiento
- ✓ Muy alta seguridad en la lubricación a altas y bajas temperaturas
- ✓ Excelentes propiedades antidesgaste que otorgan una muy larga vida al motor
- ✓ Reduce el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes
- ✓ Excelente limpieza en el interior del motor
- ✓ Probado tanto en motores catalizados como motores turboalimentados

Código	Contenido
1136	1 lt.
1137	5 lts.
1140	205 lts.

Cumple y excede las siguientes especificaciones:

API SM / CF	MB 229.31 / 229.51
ACEA A3-04 / B4-04 / C3-04	VW 502.00 / 505.00 / 505.01
BMW Longlife-04	Ford WSS M2C 917-A

Datos Técnicos:

Categoría SAE	: 5W-30	
Color (ASTM D-1500)	: 2,5	DIN 51578
Densidad a 15°C	: 0,86 g/ml	DIN 51757
Viscosidad a 40°C	: 70 mm ² /s	DIN 51562
Viscosidad a 100°C	: 12 mm ² /s	DIN 51562
Índice de Viscosidad	: 164	DIN ISO 2909
Punto de inflamación	: 225°C	DIN ISO 2529
Punto de escurrimiento	: -36°C	DIN ISO 3016
Cenizas / Sulfato	: 0,8 g/100g	DIN 51575

Campos de Aplicación:

Ideal para los motores más modernos a gasolina y diesel con tecnología multi-valvular, Valvetronic y para motores turbo, además para motores con o sin intercooler. Especialmente apropiado para intervalos de cambio de aceite largos y altas exigencias a los motores.

Modo de Empleo:

Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de los motores y de los vehículos. Para obtener la máxima eficacia del producto, no mezclar LONGTIME HIGH TECH SAE 5W-30 con otros aceites.