

LEICHTLAUF SPECIAL SAE 5W-30

**Aceite de tecnología sintética de última generación
Cód. 1164**

Descripción:

LEICHTLAUF SPECIAL SAE 5W-30 es un aceite multigrado de tecnología sintética para motores bencineros y petroleros. Aceites base de la más alta calidad y un alto porcentaje de aditivos especiales garantizan un aceite de alta estabilidad al cizallamiento que previene la formación de depósitos, reduce considerablemente la fricción interna del motor, el desgaste y el consumo de gasolina. Alarga la vida útil del motor.

Propiedades:

- ✓ Óptima partida en frío, muy rápido suministro del aceite a muy bajas temperaturas
- ✓ Muy alta seguridad en la lubricación
- ✓ Alta estabilidad al cizallamiento y envejecimiento
- ✓ Reduce el consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes
- ✓ Excelente limpieza en el interior del motor
- ✓ Probado tanto en motores catalizados como motores turboalimentados



Código	Contenido
1164	5 lts.

Cumple y excede las siguientes especificaciones:

API SL	Ford WSS-M2C 912-A1
ACEA A1-02 / A5-02 / B1-02	Ford WSS-M2C 913-A
ILSAC GF-2	Ford WSS-M2C 913-B

Datos Técnicos:

Categoría SAE	: 5W-30	
Color (ASTM D-1500)	: 3	DIN 51578
Densidad a 15°C	: 0,86 g/ml	DIN 51757
Viscosidad a 40°C	: 57 mm ² /s	DIN 51562
Viscosidad a 100°C	: 10 mm ² /s	DIN 51562
Índice de Viscosidad	: 163	DIN ISO 2909
Punto de inflamación	: 220°C	DIN ISO 2529
Punto de escurrimiento	: -45°C	DIN ISO 3016

Campos de Aplicación:

LEICHTLAUF SPECIAL SAE 5W-30 principalmente exigido para los motores a diesel y gasolina de Ford a partir del 07/98. No apropiado para vehículos VW con servicio de larga vida.

Modo de Empleo:

Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de los motores y de los vehículos.