

SYNTHOIL LONGTIME SAE 0W-30

Aceite totalmente sintético para largos intervalos de cambio
Cód. 1171-1172

Descripción:

SYNTHOIL LONGTIME SAE 0W-30 es un aceite multigrado sintético de muy baja fricción interna para motores bencineros y petroleros. Aceites base sintéticos seleccionados y un alto porcentaje de aditivos especiales garantizan un aceite de alta estabilidad al cizallamiento, previene la formación de depósitos y reduce considerablemente la fricción y el desgaste del motor.

Propiedades:

- ✓ Máximo ahorro de combustible
- ✓ Óptima partida en frío, muy rápido suministro del aceite a muy bajas temperaturas
- ✓ Presión de aceite óptima en todos los rangos de revoluciones
- ✓ Muy alta seguridad en la lubricación a altas y bajas temperaturas
- ✓ Bajísimas pérdidas de aceite por evaporación
- ✓ Sobresaliente estabilidad a altas temperaturas
- ✓ Excelente limpieza en el interior del motor
- ✓ Probado tanto en motores catalizados como motores turboalimentados

Cumple y excede las siguientes especificaciones:

API SM/CF
 ACEA A3-04 / B4-04
 MB 229.3
 VW 502.00 / 505.00
 BMW Longlife-98

Datos Técnicos:

Categoría SAE	: 0W-30	
Color (ASTM D-1500)	: 5	DIN 51578
Densidad a 15°C	: 0,85 g/ml	DIN 51757
Viscosidad a 40°C	: 65 mm ² /s	DIN 51562
Viscosidad a 100°C	: 12 mm ² /s	DIN 51562
Índice de Viscosidad	: 180	DIN ISO 2909
Punto de inflamación	: 206°C	DIN ISO 2529
Punto de escurrimiento	: -57°C	DIN ISO 3016
Geniza / Sulfato	: 1,5 g/100 g	

Campos de Aplicación:

Ideal para los motores más modernos a gasolina y diesel, con o sin turbo-alimentación y con o sin inter-cooler. Muy apropiado para intervalos de cambio de aceite extendidos y altas exigencias a los motores.

Modo de Empleo:

Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de los motores y de los vehículos.



Código	Contenido
1171	1 lt.
1172	5 lts.